

## FUENTE DE CHOCOLATE

MODELO	Cap	Ø cm	H cm	W	EUROS
FD-3	1200	23	45	250	140

- Cuerpo y partes de acero inoxidable. Incorpora un regulador de temperatura y un regulador de velocidad. Muy fácil de desmontar y limpiar. Pie regulador para apoyo estable.
- St/Steel body and parts. Temperature and speed control. Easy to clean. Adjustable foot for a stable standing.
- Corps et parts en acier inoxydable. Contrôle de température et vitesse. Très facile à nettoyer. Pied de régulation pour un appui stable.
- 50 Hz / 230 V.



## CALENTADOR DE BRICKS - EL SUSTITUTO IDEAL DEL TERMO

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	POTENCIA W	CAPACIDAD	EUROS
CBL-2	250x195x150	650	2 BRICKS	345
CBL-3	250x275x150	1.050	3 BRICKS	385

### CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN 230 V. - 50 HZ.

- Construidos en acero inoxidable.
- Depósito en aluminio con capacidad para 2 ó 3 bricks de leche.
- Resistencia blindada.
- Regulación de temperatura hasta 85°C.
- Asa en acero inoxidable para brick de leche.
- Gane en comodidad, limpieza e higiene a la hora de dispensar la leche o cualquier otro producto como sopas, caldos, batidos, etc..., y todo tipo de producto envasado, directamente del brick a la taza.



## TERMOS DISPENSADORES DE CAFÉ - TÉ - AGUA CALIENTE



MODELO	EUROS	MODELO	EUROS
CU-10-LUX	160	CU-15-LUX	180
POTENCIA	1500 W	POTENCIA	1550 W
VOLTAJE	230 V / 50-60 HZ	VOLTAJE	230 V / 50-60 HZ
CAPACIDAD	10 LITROS	CAPACIDAD	15 LITROS
DIÁMETRO	260 mm Ø	DIÁMETRO	260 mm Ø
ALTURA	470 mm	ALTURA	610 mm



### CARACTERÍSTICAS

- Construidos en acero inox
- Armazón de doble pared
- Grifo de metal con medidor de nivel de líquido
- Indicador de temperatura y mantenimiento
- Interruptor On/Off
- Temperatura 30° C - 110° C
- Filtro de café
- Temperatura constante automáticamente
- Alta efectividad y conservación del calor,

## TERMOS DISPENSADORES DE AGUA CALIENTE. USOS VARIOS

MODELO	LITROS	EUROS
WB-20-S	20	175
WB-30-S	25	195

MODELO	MEDIDAS
WB-20-S	Diámetro: 263 Ø mm - Altura: 545
WB-30-S	Diámetro: 350 Ø mm - Altura: 425

### CARACTERÍSTICAS

- Construidos exterior y tapa en acero inox
- Grifo de plástico con medidor de nivel de líquido
- Indicador de temperatura y mantenimiento
- Interruptor On/Off
- Mangos aislantes al calor
- Temperatura trabajo 30° C - 110° C
- Potencia: 3 Kw
- Tensión: 220 V - 50 Hz



# CALIENTA TAPAS - BAÑO MARÍA

## SOBRE BANCO CON Y SIN GRIFO

MODELO	MEDIDAS LARGOxFONDOxALTO	EUROS
BM-150 SIN GRIFO	325x560x250	210
BMG-150 CON GRIFO	325x560x250	260

Potencia 1500W - 230 V. - 50 Hz. - 3xGN 1/3 CUBETA 150 mm.



BM-150

## SOBRE BANCO CON GRIFO

MODELO DOBLE	MEDIDAS LARGOxFONDOxALTO	EUROS
BMG-300 CON GRIFO	650x560x250	510

Potencia: 3000 W - 230 V - 50 Hz - 6 GN 1/3 - CUBETA 150 mm.



BMG-300

VER CUBETAS EN PÁG. 331

### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Construcción de Acero Inox, calentamiento por medio de resistencias acorazadas, con regulación de la temperatura por medio de termostato de 30/90° C., interruptor luminoso y luz testigo de funcionamiento.

CUBETAS OPCIONALES: VER APARTADO  
CUBETAS GN EN GAMA MUEBLE AUXILIAR - PÁGINA 331

MODELO	EUROS
SEPARADORES PARA CUBETAS DE 1/4	8
SEPARADORES PARA CUBETAS DE 1/6	8

MODELO	EUROS
CUBETA 150 mm	1/3
TAPA	1/3
CUBETA 150 mm	1/4
TAPA	1/4
CUBETA 150 mm	1/6
TAPA	1/6

# NUEVOS CALIENTA TAPAS - BAÑO MARÍA

## SOBRE BANCO CON CUBETAS INCORPORADAS

MODELO	EUROS
HB-2T	280
HB-3V	260
HB-750	470



MODELO: HB-2T  
- Dimensiones: 430x680x280 mm  
- Voltaje: 220-240V/50-60Hz  
- Potencia: 1.6 Kw con grifo  
- 2 cubetas incluidas de 1/2-100



MODELO: HB-3T  
- Dimensiones: 570x390x225 mm  
- Voltaje: 220-240V/50-60Hz  
- Potencia: 1.5 Kw sin grifo  
- 3 cubetas incluidas de 1/3-100



MODELO: HB-750  
- Dimensiones: 750x750x280 mm  
- Voltaje: 220-240V/50-60Hz  
- Potencia: 3 Kw con grifo  
- 4 cubetas incluidas de 1/2-150

# SOPERAS DE SERVICIO BUFFET

MODELO	EUROS
SP-10-E	120
SP-10-I	140

### CARACTERÍSTICAS

SP-10-E	Esmaltada color negro
SP-10-I	Acabado inox.
Potencia	400 W
Voltaje	200 V/240 V
Dimensiones	Ø 330-360 h mm.
Capacidad	10 litros
Peso	4,5 Kg



SP-10-E



SP-10-I